CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais sanitários BARKA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando design e credibilidade, possuem garantia de 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação do documento fiscal do produto.

Em caso de constatação de problema de fabricação, verificado durante o primeiro ano de vigência dessa garantia, a BARKA compromete-se a efetuar a troca do produto ao cliente, mediante envio do mesmo para avaliação do setor responsável. Ocorrendo a necessidade de troca ou manutenção do produto, é necessário entrar em contato através do e-mail suporte@barka.com.br. Despesas de envio e instalação dos utensílios correrão por conta única e exclusiva do cliente.

A presente garantia não estará assegurada nas seguintes situações:

• Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;

• Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);

• Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação e lâmpadas de LED;

• Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

• Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;

• Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

• Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

*Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

Dicas de conservação

- Não utilize álcool, detergente ou solvente na limpeza dos metais.
- Não utilize esponja de aço ou outros materiais abrasivos para a limpeza.
- Utilize apenas um pano macio e seco ou levemente umedecido com água.
- Respeite as especificações de instalação.

BK 3002/ BK 3017

Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto. A instalação deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

INSTALAÇÃO PASSO-PASSO:

-Antes de efetuar a instalação do chuveiro , abra o registro e deixe correr bastante água para que possa sair toda a sujeira que existe na tubulação.

-Feche o registro geral de água quente e fria.

-A temperatura máxima de utilização do produto é de 70 graus.

-Recomenda-se instalar o chuveiro em um ponto que tenha pressão de água entre 120kpa / 12 m.c.a. e 400kpa / 40 m.c.a.

-Se houver necessidade, utilize fita veda-rosca nas conexões.

-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos tubos flexíveis e nunca utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Para instalar o misturador do chuveiro(o mesmo do modelo BK 3017) retire o parafuso o volante e a canopla das duas laterais.

-Conecte um niple na saída de água quente e um niple na saída de água fria (não inclusos).

-Conecte o "T" na parte inferior da ducha e conecte os tubos flexíveis unindo a ducha com os misturadores.

-Conecte os tubos flexíveis na parte inferior dos misturadores do chuveiro. Conecte as extremidades livres dos tubos flexíveis nas saídas de água , o tubo flexível esquerdo deve ser conectado na saída de água quente , e o direito na saída de água fria.

-Antes de embutir na parede, deve-se considerar o tipo de acabamento (azulejo, mármore, etc.) a ser utilizado para que o produto fique alinhado.

-Fixe o tubo da ducha na parede, e posicione a canopla para dar o acabamento na parede.

- Posicione a canopla e o volante para dar o acabamento do misturador do chuveiro na parede.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Rua 21 de Abril, 236 - Morro Reuter - RS / CEP: 93.990-000

BK 3017

BK 3002